

## Pétrin bras plongeants PM - PST - TED



### L'art du pétrissage Italien !

Les bras oxygènent parfaitement la pâte. Ils rappellent les gestes naturels, ce qui permet au pizzaiolo d'obtenir les meilleurs résultats.

#### Série PM jusqu'à 6 kg de pâte

- Panneau de commande tactile
- 5 vitesses
- Silencieux et simple d'utilisation
- Cuve extractible
- Faible encombrement
- Monophasé, 230V

#### Série PST jusqu'à 45 kg de pâte

- 1 vitesse
- Cuve extractible
- Monté sur roues
- Jusqu'à 2 pétrissages/Jour
- Triphasé, 400V

#### Série TED & BIGTED jusqu'à 100 Kg de pâte

- Timer et commande électronique
- 2 Vitesses et 2 Minuteriers
- Passage automatique des vitesses
- Silencieux
- Monté sur roues
- Triphasé, 400V



**GAMME PM**



PM Réf	KW	Voltage	Vitesse	Volume cuve	Capacité pétrissage	Capacité Farine	Dimensions mm			Poids Kg
							L	P	H	
PMP	0.3	230V	5	10 L	0.5 à 3 Kg	0.3 à 1.8 Kg	330	460	510	28
PMXL	0.5			20 L	1.5 à 6 Kg	1 à 3 Kg	380	560	530	33

**GAMME PST**



PST Réf	KW	Voltage	Vitesse	Volume cuve	Capacité pétrissage	Capacité Farine	Dimensions mm			Poids Kg
							L	P	H	
PST25	1,2	400V tri	1	35 L	5 à 23 Kg	3 à 15 Kg	450	700	880	105
PST50	1,5			60 L	5 à 45 Kg	3 à 30 Kg	530	800	980	120

**GAMME TED et BIGTED**



	KW	Voltage	Vitesse	Volume cuve	Capacité pétrissage	Capacité Farine	Dimensions mm			Poids Kg
							L	P	H	
TED30	1.6	400V tri	2	45 L	30 kg	2 à 18 kg	660	760	1230	235
TED40	1.6			63 L	40 kg	2 à 27 kg	690	870	1320	265



	KW	Voltage	Vitesse	Volume cuve	Capacité pétrissage	Capacité Farine	Dimensions mm			Poids Kg
							L	P	H	
BIGTED50	2.2	400V tri	2	75 L	50 kg	2 à 32 kg	610	850	1380	302
BIGTED60	2.2	400V tri	2	87 L	60 kg	2 à 38 kg	610	850	1420	303
BIGTED80	3.2	400V tri	2	140 L	80 kg	5 à 48 kg	750	1030	1650	489
BIGTED100	3.2	400V tri	2	160 L	100 kg	5 à 62 kg	750	1030	1690	490