

## Pétrin spirale à tête relevable Beta - Eta



BETA

ETA

La gamme pétrin spirale à tête relevable permet de réaliser une pâte homogène, oxygénée et à une température optimale avec le confort de la tête relevable

- Tête relevable avec piston à gaz pour un soulèvement contrôlable et sécurisé
- Système de pluri-rotation combiné de la spirale et de la cuve permet d'obtenir un coefficient de réchauffement optimum
- Spirale formée spécifiquement pour permettre de bien refermer la maille glutinique
- Résistant et Silencieux (60db max)
- Mécanique optimisée par réducteur à bain d'huile
- Mécanismes de protection active et passive pour une sécurité absolue pendant les phases de travail, nettoyage et entretien.
- Grilles spéciales pour faciliter l'ajout d'ingrédients durant le pétrissage.



### OPTIONS

- Monophasé ou triphasé
- 2 vitesses en triphasé
- Roulettes

#### Série BETA

- Avancement de la cuve pour un vidage facilité

#### Série ETA



- Timer avec commande électronique
- Cuve extractible à dévissage rapide
- Moteur totalement isolé
- Ustensiles en acier forgé avec dispositif de blocage et de décrochage rapide

**GAMME BETA**

BETA Réf	Voltage	Vitesse	Volume cuve	Capacité pétrissage	Poids Kg	Ø cuve (cm)	Dimensions mm			KW
							L	P	H	
BETA/25T1	400 V tri	1	33 L	25 Kg	97	40 x 26 h	430	780	710	1.1 Kw
BETA/25M1	230V mono									1.1 Kw
BETA/25T2	400 V tri	2								1.85 Kw
BETA/38T1	400 V tri	1	40 L	30 Kg	112	45 x 26 h	480	800	710	1.1 Kw
BETA/38M1	230V mono									1.5 Kw
BETA/38T2	400 V tri	2								1.85 Kw
ROUEPETRIN	Kit roues avec deux freins									

**GAMME ETA**

ETA Réf	Voltage	Vitesse	Volume cuve	Capacité pétrissage	Poids Kg	Ø cuve (cm)	Dimensions mm			KW
							L	P	H	
ETA/12T1	400 V tri	1	16 L	12 Kg	57	32 x 22 h	350	680	750	0.75 Kw
ETA/12M1	230V mono	1								0.75 Kw
ETA/12T2	400 V tri	2								0.8 Kw
ETA/16T1	400 V tri	1	22 L	16 Kg	60	36 x 22 h	390	700	750	0.75 Kw
ETA/16M1	230V mono	1								0.75 Kw
ETA/16T2	400 V tri	2								0.8 Kw
ETA/25T1	400 V tri	1	35 L	25 Kg	88	40 x 27 h	430	780	850	1.1 Kw
ETA/25M1	230V mono	1								1.1 Kw
ETA/25T2	400 V tri	2								1.85 Kw
ETA/38T1	400 V tri	1	42 L	38 Kg	101	45 x 27 h	480	800	850	1.1 Kw
ETA/38M1	230V mono	1								1.5 Kw
ETA/38T2	400 V tri	2								1.85Kw
ROUEPETRIN	Kit roues avec deux freins									



Ustensiles inclus avec la Gamme ETA